

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : *Polybor*® DF
Tipo do produto : Sólido.

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização de materiais : Consulte o Anexo - Cenários de Exposição

Utilizações identificadas
Agente aglutinante Produção química Agente complexante/quelante Inibidores de corrosão e agentes anticalamina Fertilizantes Retardadores de chama Fundentes para vazamento Substância intermédia Produtos químicos de laboratório Lubrificantes e aditivos para lubrificantes Agentes oxidantes Agentes fotossensíveis e outras substâncias fotoquímicas Reguladores do pH Agentes de eletrodeposição e agentes de tratamento de superfícies metálicas Regulador de processo (Exceto processos de polimerização ou de vulcanização) Regulador de processo (Utilizado em processos de vulcanização ou de polimerização) Auxiliar de processamento não enumerado de outro modo Estabilizantes Agentes tensoativos Modificadores da viscosidade <i>Uma lista completa de usuários é fornecida na introdução do Anexo - Cenários de Exposição.</i>

Utilizações não recomendadas	Razão
Usos pelos consumidores acima do limite de concentração específico.	Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Borax Europe Limited
6 St. James's Square
London, SW1Y 4AD
United Kingdom

+44 (0)20 7781 2000

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS : rtb.sds@riotinto.com

Polybor® DF

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.4 Número de telefone de emergência

Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Número de telefone : 808 250 143 (Número local para o CIAV)
Número de telefone : +44 (0) 1235 239 670 (Rio Tinto Borates)
Para aconselhamento sobre emergências químicas, derramamentos, incêndios e primeiros socorros.

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Definição do produto : Mistura

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2, H319

Repr. 1B, H360FD (Fertilidade e Criança não nascida)

O ácido bórico tem um limite de concentração específico $\geq 5.5\%$ para a classificação «tóxico para a reprodução». O tetraborato de sódio penta-hidratado tem um limite de concentração específico de $\geq 6,5\%$ na classificação de substâncias tóxicas para a reprodução e 10% para a classificação de substâncias que causam irritação ocular. O Octaóxido de pentaboro e sódio pentahidratado tem um limite de concentração específico $\geq 5.2\%$ para a classificação «tóxico para a reprodução».

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : Provoca irritação ocular grave.
Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

Recomendações de prudência

Geral : Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

Prevenção : Usar o equipamento de protecção individual exigido.

Resposta : EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

Armazenamento : Não é aplicável.

Eliminação : Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

Ingredientes perigosos : ácido bórico
tetraborato de dissódio pentahidratado

Elementos de etiquetagem suplementares : Não é aplicável.

Polybor® DF

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos : Reservado aos utilizadores profissionais. O produto é permitido para uso em produtos de consumo onde está abaixo do limite de concentração específico.

Exigências especiais de embalagem

Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças : Não é aplicável.

Aviso táctil de perigo : Não é aplicável.

2.3 Outros perigos

Outros perigos que não resultam em classificação : Pode ser nocivo se engolido.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

Nome do Produto/Ingrediente	Identificadores	%	Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]	Tipo
ácido bórico	REACH #: 01-2119486683-25 CE (Comunidade Europeia): 233-139-2 CAS: 10043-35-3 Índice: 005-007-00-2	45	Repr. 1B, H360FD (Fertilidade e Criança não nascida)	[1] [2]
tetraborato de dissódio pentahidratado	REACH #: 01-2119490790-32 CE (Comunidade Europeia): 215-540-4 CAS: 12179-04-3 Índice: 005-011-02-9	35	Eye Irrit. 2, H319 Repr. 1B, H360FD (Fertilidade e Criança não nascida)	[1] [2]
Octóxido de pentaboro e sódio pentahidratado	REACH #: 01-2119970731-35 CE (Comunidade Europeia): 234-522-7 CAS: 12631-71-9	20	Repr. 2, H361d (Criança não nascida) Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.	[1]

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta secção.

Tipo

[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente

[2] Substância com limite de exposição em local de trabalho

[3] A substância cumpre os critérios de classificação como PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006, Anexo XIII

[4] A substância cumpre os critérios de classificação como mPmB de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006, Anexo XIII

[5] Substância que suscite preocupações equivalentes

[6] Divulgação adicional devido à política da empresa

Polybor® DF

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

- Contacto com os olhos** : Utilizar um repuxo para lavagem dos olhos ou água doce para lavar os olhos. Se a irritação persistir durante mais de 30 minutos, consultar o médico.
- Via inalatória** : Caso se observem sintomas como irritação do nariz ou da garganta, sair para o ar livre.
- Contacto com a pele** : Não é necessário tratamento.
- Ingestão** : A ingestão de pequenas quantidades (uma colher de chá) não é nociva para os adultos. Caso sejam ingeridas quantidades superiores, dar a beber dois copos de água e consultar o médico.
- Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros** : Não é necessário vestuário especial de proteção

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sinais/sintomas de exposição excessiva

- Contacto com os olhos** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritação
lacrimar
vermelhidão
- Via inalatória** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação do tracto respiratório
tosse
- Contacto com a pele** : Os sintomas de uma sobre-exposição acidental a elevadas doses de sais de borato inorgânicos foram associados à ingestão ou absorção através de grandes áreas de pele gravemente danificada. Os mesmos poderão incluir náuseas, vómitos e diarreia, com efeitos retardados de vermelhidão e descamação da pele.
- Ingestão** : Os sintomas de uma sobre-exposição acidental a elevadas doses de sais de borato inorgânicos foram associados à ingestão ou absorção através de grandes áreas de pele gravemente danificada. Os mesmos poderão incluir náuseas, vómitos e diarreia, com efeitos retardados de vermelhidão e descamação da pele.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- Anotações para o médico** : A assistência de apoio apenas é necessária para a ingestão por adultos de alguns gramas do produto. No caso de ingestão de quantidades superiores, manter o balanço de fluidos e eletrólitos e manter o funcionamento correto dos rins. A lavagem gástrica apenas é recomendada para os pacientes submetidos a exposição elevada que apresentem sintomas nos quais a emese não tenha esvaziado o estômago. A hemodiálise deve ser reservada para os pacientes com absorção aguda maciça, sobretudo para os pacientes com função renal comprometida. As análises à urina e ao sangue para a pesquisa de boro apenas são úteis para confirmar a exposição, não sendo úteis para aferir a gravidade da intoxicação ou como guia para o tratamento.
- Tratamentos específicos** : Não requer um tratamento específico.

Polybor® DF

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção inadequados : Nenhuma conhecida.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos provenientes da substância ou mistura : Não há. O produto não é inflamável, combustível ou explosivo.

Produtos de combustão perigosos : Não há.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Acções de protecção especiais para bombeiros : Não há.

Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios : Não é aplicável.

Informação adicional : Não explosivo.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência : Protecção ocular de acordo com a norma CEN 166:2001. Deve considerar aparelhos de protecção respiratória (CEN 149:2001) se o ambiente for excessivamente poeirento..

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência : Protecção ocular de acordo com a norma CEN 166:2001. Deve considerar aparelhos de protecção respiratória (CEN 149:2001) se o ambiente for excessivamente poeirento..

6.2 Precauções a nível ambiental : O produto consiste num pó branco hidrossolúvel que pode causar danos nas árvores ou vegetação através da absorção pela raiz. Evitar a contaminação das massas de água durante a limpeza e eliminação. Informar a autoridade local dos recursos hídricos de que nenhuma da água contaminada deve ser utilizada para irrigação ou para a captação de água potável até que a diluição natural reponha o valor do boro para o nível de base ambiental normal ou cumpra as normas de qualidade da água

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de pequenas proporções : Remover os recipientes da área de derramamento. Aspirar ou varrer o produto e colocá-lo num recipiente de para eliminação designado e rotulado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

Derramamento de grande escala : Remover os recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Aspirar ou varrer o produto e colocá-lo num recipiente de para eliminação designado e rotulado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Nota: Consulte a Secção 1 para obter informações sobre os contactos de emergência e a Secção 13 sobre a eliminação de resíduos.

Polybor® DF

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.4 Remissão para outras secções** : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- Medidas de protecção** : Deve seguir-se as boas práticas de limpeza para minimizar a formação e acumulação de poeiras. Evitar derramamentos.
- Recomendações gerais sobre higiene ocupacional** : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Não são necessárias precauções especiais de manuseamento, mas recomenda-se a armazenagem em locais secos e no interior. Para manter a integridade das embalagens e reduzir a aglomeração do produto, os sacos devem ser usados por ordem dos mais antigos.

Temperatura de armazenamento: Temperatura Ambiente

Pressão de armazenamento: Pressão ambiente

Sensibilidade especial: Humidade (aglomeração)

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

- Recomendações** : Consulte o Anexo - Cenários de Exposição
- Soluções específicas para o sector industrial** : Não disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

Nome do Produto/Ingrediente	Valores-limite de exposição
ácido bórico	Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014). VLE-MP: 2 mg/m ³ 8 horas. Formulário: fracção inalável VLE-CD: 6 mg/m ³ 15 minutos. Formulário: fracção inalável
tetraborato de dissódio pentahidratado	Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014). VLE-MP: 2 mg/m ³ 8 horas. Formulário: fracção inalável VLE-CD: 6 mg/m ³ 15 minutos. Formulário: fracção inalável

- Procedimentos de monitorização recomendados** : Na ausência de um OEL nacional, a Rio Tinto Borates recomenda e aplica internamente um Limite de Exposição Profissional (OEL) de 1 mg B/m³. Para converter o produto em teor de boro (B) equivalente, multiplicar por 0.167.

Polybor® DF

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

DNELs/DMELs

Nome do Produto/Ingrediente	Tipo	Exposição	Valor	População	Efeitos
Polybor® DF	DNEL	Longa duração Via oral	1.02 mg/kg bw/dia	Consumidores	Sistémico
	DNEL	Curta duração Via oral	1.02 mg/kg bw/dia	Consumidores	Sistémico
	DNEL	Curta duração Via inalatória	15.09 mg/m ³	Consumidores	Local
	DNEL	Longa duração Via inalatória	15.09 mg/m ³	Consumidores	Local
	DNEL	Longa duração Via inalatória	15.09 mg/m ³	Trabalhadores	Local
	DNEL	Curta duração Via inalatória	15.09 mg/m ³	Trabalhadores	Local
	DNEL	Longa duração Via inalatória	8.68 mg/m ³	Trabalhadores	Sistémico
	DNEL	Longa duração Via inalatória	4.37 mg/m ³	Consumidores	Sistémico
	DNEL	Longa duração Via cutânea	205.4 mg/kg bw/dia	Consumidores	Sistémico
	DNEL	Longa duração Via cutânea	407.2 mg/kg bw/dia	Trabalhadores	Sistémico

PNEC

Nome do Produto/Ingrediente	Detalhe do compartimento	Valor	Detalhe do método
Polybor® DF	Água doce	2.02 mg B/L	-
	Água salgada	2.02 mg B/L	-
	Água - intermitente	13.7 mg B/L	-
	Ar	Sem exposição esperada	-
	Solo	5.4 mg B/kg solo seco	-
	Sedimento	Renunciado devido à falta de particionamento para sedimentos	-
	Estação de Tratamento de Esgotos	10 mg B/L	-

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

: Se as operações do utilizador gerarem pó, fumo, gás, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados.

Medidas de proteção individual

Medidas de Higiene

: Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

Polybor® DF

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

- Proteção ocular/facial** : Óculos de segurança que obedecem a um padrão de aprovação deveriam ser usados quando o risco da determinação de taxa indicar que isto é necessário para evitar a exposição de líquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se o contacto for possível, deve utilizar-se a seguinte protecção, a não ser que a avaliação indique um maior grau de protecção: óculos de protecção. Recomendado: É necessária protecção ocular de acordo com a norma CEN 166:2001.
- Proteção da pele**
- Proteção das mãos** : Pode justificar-se o uso de luvas de trabalho normais (algodão, lona ou couro), se o ambiente tiver demasiada poeira.
- Protecção do corpo** : Não se exige nenhuma roupa especial para protecção.
- Outra protecção da pele** : O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.
- Protecção respiratória** : Quando se preveja que as concentrações aéreas excedam os limites de exposição, devem ser utilizados aparelhos de protecção respiratória. (CEN 149:2001).
- Controlo da exposição ambiental** : Limitar as libertações a partir das instalações: Quando adequado, o material deve ser recuperado e reciclado através de processamento. Os derramamentos de boratos em pó ou granulados devem ser varridos ou aspirados imediatamente e colocados em contentores para eliminação, de modo a prevenir a libertação accidental para o ambiente. Os resíduos que contenham boratos devem ser manuseados como resíduos perigosos e retirados por um operador licenciado para um local externo onde possam ser incinerados ou eliminados num aterro próprio para substâncias perigosas

Emissões para a água: O armazenamento deve estar abrigado da precipitação. Evitar o derramamento para os recursos hídricos e tampas dos esgotos. A remoção da água apenas pode ser realizada através de tecnologias de tratamento muito específicas, nomeadamente resinas de troca iónica, osmose inversa, entre outras. A eficácia da remoção depende de vários fatores e varia de 40 a 90%. Atualmente, a maioria das tecnologias não é adequada para um volume elevado ou fluxos de resíduos mistos. O boro não é removido em quantidades significativas nas ETARs convencionais. Se as instalações fizerem as suas descargas para ETARs municipais, a concentração de boro não deve exceder o PNEC nas ETARs municipais.

Emissões para a atmosfera: As emissões para a atmosfera podem ser eliminadas através de uma ou mais das seguintes medidas de controlo de poeiras: precipitadores eletrostáticos, ciclones, filtros de tecido ou saco, filtros de membrana, filtros cerâmicos e de rede metálica e lavadores.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

- Estado físico** : Sólido. [Sólido cristalino.]
- Cor** : Branco.
- Odor** : Sem cheiro.
- Limiar olfativo** : Não disponível.
- pH** : 7.4 [Conc. (% p/p): 10%]
- Ponto de fusão/ponto de congelação** : >500°C
- Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** : Não é aplicável.
- Ponto de inflamação** : Não é aplicável.
- Taxa de evaporação** : Não é aplicável.

Polybor® DF

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Inflamabilidade (sólido, gás)	: O produto não é inflamável, combustível ou explosivo.
Limite superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	: Não disponível.
Pressão de vapor	: Não é aplicável.
Densidade de vapor	: Não disponível.
Densidade aparente	: Não disponível.
Granulometria	: Não disponível.
Densidade relativa	: 1.49 @ 23°C (ácido bórico); 2.35 @ 26°C (Tetraborato de dissódio anidro); 1.72 @ 23°C (tetraborato de dissódio deca-hidratado); 1.691 @ 20°C (Octaóxido de pentaboro e sódio pentahidratado)
Solubilidade(s)	: 9.5% at 20 °C
Coefficiente de repartição: n-octanol/água	: Não é aplicável.
Temperatura de autoignição	: Não é aplicável.
Temperatura de decomposição	: Não é aplicável.
Viscosidade	: Dinâmica (temperatura ambiente): Não é aplicável. Cinemática (temperatura ambiente): Não é aplicável.
Propriedades explosivas	: Não explosivo.
Propriedades comburentes	: Não comburentes.

9.2 Outras informações

Solubilidade em água : Não disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade	: Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reatividade para este produto ou para os seus ingredientes.
10.2 Estabilidade química	: Em temperaturas normais (-40°C a +40°C), o produto é estável. Quando aquecido, perde água, com eventual formação de boratos anidros.
10.3 Possibilidade de reações perigosas	: Reação com agentes redutores fortes, tais como hidretos metálicos ou metais alcalinos, que vão gerar gás hidrogénio que poderá criar risco de explosão.
10.4 Condições a evitar	: Evitar o contacto com agentes redutores fortes, armazenando de acordo com as boas práticas industriais.
10.5 Materiais incompatíveis	: Agentes redutores fortes
10.6 Produtos de decomposição perigosos	: Sob condições normais de armazenamento e uso, não se originarão produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Polybor® DF

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Nome do Produto/ Ingrediente	Tipo de resultado	Espécies	Dose	Exposição
ácido bórico	CL50 Via inalatória Poeira e névoas DL50 Via cutânea	Rato Coelho	>2 mg/l 2000 mg/kg peso corporal	4 horas -
	DL50 Via oral	Rato	2000 para 5000 mg/ kg peso corporal	-

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Estimativas da toxicidade aguda

Não disponível.

Irritação/Corrosão

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécies	Pontuação	Exposição	Observação
tetraborato de dissódio pentahidratado	Pele - No irritation.	Coelho Branco Nova Zelândia	-	0,5 g humedecido com solução salina 0.08 ml equivalente	-
	Olhos - Irritante	Coelho Branco Nova Zelândia	-		-

Conclusão/Resumo

Pele : Não-irritante para a pele.

Olhos : Irritante, totalmente reversível em 14 dias. Classificação: Irritação dos olhos Categoria 2 (Advertências de perigo: H319 Provoca irritação ocular grave.) Vários anos de exposição profissional indicam a ausência de efeitos adversos no olho humano.

Sensibilização

Nome do Produto/ Ingrediente	Via de exposição	Espécies	Resultado
tetraborato de dissódio pentahidratado	pele	Porquinho da Índia	Não sensibilizante

Conclusão/Resumo

Pele : Não-sensibilizador para a pele. Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Respiratório : Não foram realizados estudos sobre a sensibilização respiratória. Não existem dados que sugiram que o ácido bórico seja um agente de sensibilização respiratória. Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Mutagenicidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Teste	Experiência	Resultado
ácido bórico	(com base no ácido bórico)	Experiência: In vitro Sujeito: Mamífero - Animal Célula: Germe	Negativo

Conclusão/Resumo : Não mutagénico (com base no ácido bórico). Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Carcinogenicidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécies	Dose	Exposição
ácido bórico	Negativo - Via oral - TC	Camundongo	446 para 1150 mg/ kg Ácido bórico / Peso corporal	-

Polybor® DF

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Conclusão/Resumo : Não existem provas de carcinogenicidade em camundongos. Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Nome do Produto/ Ingrediente	Toxicidade materna	Efeitos na fertilidade	Efeitos no desenvolvimento	Espécies	Efeitos	Exposição
ácido bórico	-	Positivo	-	Rato	O NOAEL em ratos para efeitos na fertilidade em machos é de 17,5 mg B / kg de peso corporal. Ausência de efeitos nocivos na fertilidade dos trabalhadores do sexo masculino. Os estudos epidemiológicos dos efeitos no desenvolvimento humano demonstraram uma ausência de efeitos nos trabalhadores expostos ao borato e nas populações que vivem em áreas com elevados níveis ambientais de boro. Os estudos epidemiológicos dos efeitos no desenvolvimento humano demonstraram uma ausência de efeitos nos trabalhadores expostos ao borato e nas populações que vivem em áreas com elevados níveis ambientais de boro. O NOAEL em ratazanas relativamente aos efeitos no desenvolvimento do feto, incluindo perda de peso do feto e variações mínimas no esqueleto é de 9,6 mg B/kg peso corporal; NOAEL em ratos por toxicidade materna é de 13,3 mg B / kg peso corporal	Estudo de alimentação por via oral
	Negativo	Negativo	Negativo	Humano		Combinação de ingestão por via oral e inalação
	Positivo	-	Positivo	Rato		Estudo de alimentação por via oral

Conclusão/Resumo : Estudos de toxicidade reprodutiva com ácido bórico e tetraborato dissódico foram realizados. Um estudo multigeracional nas ratazanas atribuiu um NOAEL à fertilidade nos machos de 17,5 mg B/kg/dia. Os efeitos no desenvolvimento foram observados em animais de laboratório, sendo a espécie mais sensível a ratazana com um NOAEL de 9,6 mg B/kg da massa corporal/dia. O ácido bórico e tetraborato de dissódio são classificados nos termos da 1.ª adaptação ao progresso técnico do CLP como Repr. 1B; H360FD. Apesar de o boro ter demonstrado afetar adversamente a reprodução masculina nos animais de laboratório, não houve provas claras de efeitos reprodutivos masculinos atribuíveis ao boro em estudos com trabalhadores sujeitos a uma exposição elevada.

Teratogenicidade

Conclusão/Resumo : Veja a Toxicidade Reprodutiva.

Polybor® DF

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Nome do Produto/Ingrediente	Categoria	Via de exposição	Órgãos-alvo
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.			

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Nome do Produto/Ingrediente	Categoria	Via de exposição	Órgãos-alvo
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão preenchidos.			

Perigo de aspiração

Nome do Produto/Ingrediente	Resultado
Polybor® DF	A forma física de pó sólido indica a ausência de potencial perigo de aspiração.

Informações sobre vias de exposição prováveis : A inalação é a via de exposição mais significativa no trabalho e noutros ambientes. A exposição dérmica não costuma ser uma preocupação habitual, dado que o produto é pouco absorvido através de pele intacta. **O produto não se destina à ingestão.**

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Contacto com os olhos : Provoca irritação ocular grave.

Via inalatória : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contacto com a pele : Os sintomas de uma sobre-exposição acidental a elevadas doses de sais de borato inorgânicos foram associados à ingestão ou absorção através de grandes áreas de pele gravemente danificada. Os mesmos poderão incluir náuseas, vômitos e diarreia, com efeitos retardados de vermelhidão e descamação da pele.

Ingestão : Este produto não é destinado para ingestão. Pequenas quantidades (por exemplo, uma colher de chá) acidentalmente ingeridas provavelmente não causam efeitos; Engolir quantidades maiores do que isso pode causar sintomas gastrointestinais. Os sintomas de uma sobre-exposição acidental a elevadas doses de sais de borato inorgânicos foram associados à ingestão ou absorção através de grandes áreas de pele gravemente danificada. Os mesmos poderão incluir náuseas, vômitos e diarreia, com efeitos retardados de vermelhidão e descamação da pele.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritação
lacrimejar
vermelhidão

Via inalatória : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação do tracto respiratório
tosse

Contacto com a pele : Os sintomas de uma sobre-exposição acidental a elevadas doses de sais de borato inorgânicos foram associados à ingestão ou absorção através de grandes áreas de pele gravemente danificada. Os mesmos poderão incluir náuseas, vômitos e diarreia, com efeitos retardados de vermelhidão e descamação da pele.

Ingestão : Os sintomas de uma sobre-exposição acidental a elevadas doses de sais de borato inorgânicos foram associados à ingestão ou absorção através de grandes áreas de pele gravemente danificada. Os mesmos poderão incluir náuseas, vômitos e diarreia, com efeitos retardados de vermelhidão e descamação da pele.

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Polybor® DF

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais retardados : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais retardados : Os estudos epidemiológicos em humanos demonstram a ausência de doença pulmonar nas populações de trabalhadores com exposições crónicas às poeiras do ácido bórico e do borato de sódio. Os estudos epidemiológicos em humanos indicam a ausência de efeitos na fertilidade das populações de trabalhadores com exposições crónicas às poeiras de borato e indicam a ausência de efeito na população em geral com elevadas exposições aos boratos no ambiente.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Nome do Produto/ Ingrediente	Resultado	Espécies	Dose	Exposição
ácido bórico	Crónico NOAEL Via oral	Rato	17.5 mg/kg 0; 33 (5,9); 100 (17,5); 334 (58,5) mg de ácido bórico (B) / kg de peso corporal por dia (nominal em rotações); e 0; 52 (5,9); 155 (17, 5); 516 (58,5) mg de bórax (B) / kg / dia (nominal na dieta)	Estudo de alimentação por via oral

Conclusão/Resumo : Um NOAEL de 17,5 mg B / kg de peso corporal / dia equivalente a 100 mg de ácido bórico / kg de peso corporal / dia foi determinado num estudo de alimentação crónica (2 anos) em ratos e baseia-se sobre os efeitos dos testículos.

Os estudos epidemiológicos em humanos demonstram a ausência de doença pulmonar nas populações de trabalhadores com exposições crónicas às poeiras do ácido bórico e do borato de sódio. Os estudos epidemiológicos em humanos indicam a ausência de efeitos na fertilidade das populações de trabalhadores com exposições crónicas às poeiras de borato e indicam a ausência de efeito na população em geral com elevadas exposições aos boratos no ambiente.

Geral : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Teratogenicidade : Pode afectar o nascituro.

Efeitos no desenvolvimento : Pode afectar o nascituro.

Efeitos na fertilidade : Pode afectar a fertilidade.

Toxicocinética

Absorção : A absorção de boratos através da via oral é de cerca de 100%. No caso da via por inalação, é também assumida uma absorção de 100% como cenário mais desfavorável. A absorção dérmica através de pele intacta é muito baixa, com uma dose percentual absorvida de <0,5%.

Distribuição : O ácido bórico é rapidamente distribuído de forma uniforme pelo corpo, com concentrações nos ossos 2 a 3 vezes superiores às dos restantes tecidos.

Metabolismo : No sangue, o ácido bórico é a principal espécie presente sem mais metabolização.

Eliminação : O ácido bórico é excretado rapidamente, com semi-vidas de eliminação de 1 h no rato, 3 h na ratazana e <27,8 h nos humanos e apresenta um baixo potencial de acumulação. O ácido bórico é essencialmente eliminado pela urina.

Outras informações : Não disponível.

Polybor® DF

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Teste	Resultado	Espécies	Exposição
ácido bórico	Algas	EC50 52.4 mg/l (como boro)	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	Água doce - Agudo.
	Invertebrados	LC50 91 mg/l (como boro)	<i>Ceriodaphnia dubia</i>	Água doce - Agudo.
	Peixe.	LC50 79.7 mg/l (como boro)	<i>Pimephales promelas</i>	Água doce - Agudo.
	Peixe.	NOEC 6.4 mg/l (como boro)	<i>Brachydanio rerio</i>	Água doce - Crónico
	Invertebrados	NOEC 14.2 mg/l (como boro)	<i>Daphnia magna</i>	Água doce - Crónico
	Algas	NOEC 17.5 mg/l (como boro)	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	Água doce - Crónico

Conclusão/Resumo : Note que os valores dos dados estão expressos como equivalentes de boro. Para converter o produto em teor de boro (B) equivalente, multiplicar por 0.167.. Os estudos considerados não fiáveis ou com informações insuficientes para avaliar não foram incluídos.

O boro é um micronutriente essencial para garantir o crescimento saudável das plantas. Em maior quantidade, pode ser prejudicial para plantas sensíveis ao boro. É necessário minimizar a quantidade de produtos com boratos que são liberados no meio ambiente.

12.2 Persistência e degradabilidade

Conclusão/Resumo : Não é aplicável. Inorgânico substância

12.3 Potencial de bioacumulação

Nome do Produto/ Ingrediente	LogP _{ow}	BCF	Potencial
ácido bórico	-0.757	-	baixa

12.4 Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Mobilidade : O produto é solúvel em água e é lexiviável através do solo comum. A adsorção aos solos ou sedimentos é insignificante.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT : Não é aplicável.
P: Não disponível. B: Não disponível. T: Não disponível.

mPmB : Não é aplicável.
mP: Não disponível. mB: Não disponível.

12.6 Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Polybor® DF

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Quantidades significativas de detritos de produto residual não devem ser eliminadas pela canalização de águas residuais, mas processadas numa estação de tratamento de efluentes. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local.

Resíduo Perigoso : Sim. Este produto está classificado como tóxico para a reprodução (Repr. 1B) e está abrangido pelo âmbito da Diretiva 2008/98/CE como resíduo perigoso (H10).

Embalagem

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A embalagem dos resíduos deve ser reciclada. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

Precauções especiais : Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Número ONU	Não regulado.	Não regulado.	Não regulado.	Não regulado.
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	-	-	-	-
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	-	-	-	-
14.4 Grupo de embalagem	-	-	-	-
14.5 Perigos para o ambiente	Não.	Não.	Não.	Não.

14.6 Precauções especiais para o utilizador : Não é aplicável.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC : Não disponível.

Polybor® DF

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

Anexo XIV

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nome do Ingrediente	Propriedade intrínseca	Estado	Número de referência	Data da revisão
Boric acid	Tóxico para a reprodução	Candidato	ED/30/2010	7/1/2015
Tetraborato de dissódio anidro	Tóxico para a reprodução	Candidato	ED/30/2010	7/1/2015

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos

: Reservado aos utilizadores profissionais. O produto é permitido para uso em produtos de consumo onde está abaixo do limite de concentração específico.

Outras regulamentações da UE

Emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) - Ar : Não listado

Emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição) - Água : Não listado

Substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Não listado.

Prévia Informação e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Não listado.

Directiva Seveso

Este produto não é controlado pela Directiva Seveso.

Regulamentos Internacionais

Substâncias químicas pertencentes à lista I, II e III da Convenção sobre Armas Químicas

Não listado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não listado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não listado.

Convenção de Roterdão sobre Consentimento Informado Prévio (PIC)

Não listado.

Protocolo UNECE de Aarhus sobre POPs e metais pesados

Não listado.

Lista de existências

Polybor® DF

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

Austrália	: Todos os componentes são listados ou isentos.
Canadá	: Todos os componentes são listados ou isentos.
China	: Todos os componentes são listados ou isentos.
Europa	: Todos os componentes são listados ou isentos.
Japão	: Inventário do Japão (ENCS) (Substâncias Químicas Existentes e Novas): Não determinado. Inventário do Japão (ISHL): Todos os componentes são listados ou isentos.
Malásia	: Não determinado.
Nova Zelândia	: Todos os componentes são listados ou isentos.
Filipinas	: Todos os componentes são listados ou isentos.
República da Coreia	: Todos os componentes são listados ou isentos.
Taiwan	: Todos os componentes são listados ou isentos.
Tailândia	: Não determinado.
Turquia	: Não determinado.
Estados Unidos	: Todos os componentes são listados ou isentos.
Vietname	: Não determinado.

15.2 Avaliação da segurança química : Completas.

SECÇÃO 16: Outras informações

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Abreviaturas e siglas : ATE = Toxicidade Aguda Estimada
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo
DNEL = Nível Derivado sem Efeito
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
IMSBC = Marítima Internacional Sólido Código Cargos massa
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
PNEC = Concentração previsível sem efeito
RRN = REACH Número de Registro
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável

Principais referências bibliográficas e fontes de dados : Para informações gerais sobre a toxicologia dos boratos, veja a Toxicologia de Patty, 6ª Edição Vol. Eu, (2012) Cap. 23, 'Boron'.

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação	Justificação
Eye Irrit. 2, H319 Repr. 1B, H360FD (Fertilidade e Criança não nascida)	Avaliação dos peritos Dados regulatórios

Texto completo das declarações H abreviadas

H319 H360FD H361d	Provoca irritação ocular grave. Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro. Suspeito de afectar o nascituro.
-------------------------	--

Texto completo das classificações [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2, H319 Repr. 1B, H360FD Repr. 2, H361d	LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2 TOXICIDADE REPRODUTIVA (Fertilidade e Criança não nascida) - Categoria 1B TOXICIDADE REPRODUTIVA (Criança não nascida) - Categoria 2
--	--

Polybor® DF

SECÇÃO 16: Outras informações

Informação adicional : Reservado aos utilizadores profissionais.
Não ingerir
Manter fora do alcance das crianças.
Consultar a ficha de dados de segurança
Não usar em alimentos, medicamentos e biocidas

Data de lançamento/ Data da revisão : 21/09/2018

Data da edição anterior : 12/07/2018

Versão : 1.01

Europe / 4.9 / PT

Observação ao Leitor

No estado actual do conhecimento, podemos afirmar que as informações aqui contidas são exactas. No entanto, nem o fornecedor acima citado, nem nenhum dos seus subsidiários assume qualquer responsabilidade quanto à exactidão e a integralidade das informações aqui contidas. A decisão final da conformidade de qualquer material é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos os materiais podem apresentar perigos desconhecidos e devem ser usados com cuidado. Embora alguns perigos sejam aqui descritos, não podemos garantir que sejam os únicos perigos existentes.

Anexo: Cenários de exposição

O quadro que se segue lista as utilizações identificadas e registadas para esta substância. Cada utilização tem vários cenários de exposição aplicáveis à saúde humana, ao ambiente e aos consumidores. Os mesmos podem ser consultados em www.borax.com/EU-REACH/exposure-scenarios

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
1	Produção e Importação	Produção e Importação	X					1,7,8,9a,9b,1 2,14,15, 17,18,19, 20,21,23, 24,25,26, 29,30,32, 37,38,39	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 14, 15	-	1, 6a	E1 - Importação, fabrico, depuração e embalagem de boratos	ES3 - Refinação e processamento de boratos ES14 - Carregamento de camião-cisterna ES15 - Descarga de boratos a partir de navios ES19 - Embalamento em sacos (25-50 kg) ES20 - Embalamento em Big Bags (750-1500 kg) ES21 - Actividades gerais de manutenção ES32 - Trabalhar num laboratório ES41 - Trabalhar num armazém	
2	Abrasivos	Formulação de boratos em abrasivos	X				3	UCN S351000	3, 4, 5, 8b, 9	4	3	E8 - Formulação de boratos em materiais	ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório	
3	Abrasivos	Utilização industrial de abrasivos		X			3, 15, 17	UCN S351000	24	4	4	E9 - Utilização genérica industrial de boratos como auxiliares de processamento em processos e produtos	ES39 - Utilização industrial e profissional de abrasivos	

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
4	Abrasivos	Utilização profissional de abrasivos			X		X	22	UCN S351000	24	4	10b, 11b	E28 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação elevada	ES39 - Utilização industrial e profissional de abrasivos
5	Abrasivos	Utilização pelos consumidores de abrasivos				X	X	21	UCN S351000	-	4	10b, 11b	E28 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação elevada	ESC5 - Exposição para os consumidores na utilização de rodas de corte
6	Produtos adesivos	Formulação de boratos em produtos adesivos		X				6a, 6b, 9, 11	1	3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14	-	2	E7 - Formulação de boratos em produtos adesivos	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório
7	Produtos adesivos	Utilização industrial de produtos adesivos			X		X	3, 6a, 6b, 16, 17, 18, 19	1	2, 4, 5, 7, 8b, 9, 10, 13, 14	-	5	E12 - Utilização industrial de produtos adesivos contendo compostos de borato	ES6 - Aplicação industrial de produto adesivo ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES26 - Aplicação profissional de produtos adesivos
8	Produtos adesivos	Utilização pelos consumidores de artigos contendo produtos adesivos				X	X	21	-	-	8	10a, 11a	E27 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação reduzida	ESC2 - Contacto de cartão com a boca dos consumidores e contacto oral com produtos adesivos contendo boro

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
9	Agricultura	Formulação de boratos em fertilizantes		X				1, 3	12	2, 3, 4, 5, 8b, 9, 14	-	2	E4 - Formulação genérica de boratos em preparações	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório
10	Agricultura	Utilização profissional de fertilizantes			X			1, 22	12	2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 11, 13	-	8a, 8c, 8d, 8f	E24 - Utilização dispersiva e generalizada de fertilizantes contendo boratos	ES5 - Rega fertilizante utilizando fertilizante líquido contendo boro ES10 - Transferência de fertilizante granular contendo boro ES23 - Transferência de fertilizante líquido foliar contendo boro ES27 - Espalhamento de fertilizante granular contendo boro ES28 - Aplicação de fertilizante líquido foliar contendo boro
11	Agricultura	Utilização pelos consumidores de fertilizantes				X		21	19	-	-	8a, 8c, 8d, 8f	E24 - Utilização dispersiva e generalizada de fertilizantes contendo boratos	ESC3 - Utilização pelos consumidores de fertilizante contendo boro

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
12	Reagente analítico	Formulação em reagentes analíticos		X				3	21	2, 3, 4, 5, 8b, 9, 15, 19	-	2	E4 - Formulação genérica de boratos em preparações	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES32 - Trabalhar num laboratório
13	Reagente analítico	Utilização laboratorial de reagente analítico			X			3,22	21	15	-	8a, b, d, e	E22 - Utilização genérica de boratos em laboratórios como reagente analítico	ES32 - Trabalhar num laboratório
14	Caustificação automática	Auxiliar de processamento						3, 6b	20	8b, 9	-	4	E10 - Utilização industrial de boratos para caustificação automática	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
15	Catalisadores	Fabrico de catalisadores	X	X				3, 8, 9	UCN P15500	3, 4, 5, 8b	-	1, 3, 6a, 6b	E3 - Utilização industrial de boratos na produção de catalisadores contendo trióxido de diboro	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório
16	Catalisadores	Polimerização		X				3, 8	32	2	-	1, 6a, 6b	E2 - Utilização genérica industrial de boratos resultando no fabrico de outra substância	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
17	Isolamento de celulose	Formulação de isolamento de celulose		X				5, 6a, 6b, 19	UCN I15600	1, 2, 3, 4, 8b	4	3	E8 - Formulação de boratos em materiais	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES32 - Trabalhar num laboratório
18	Isolamento de celulose	Utilização profissional de isolamento de celulose			X			19,22	I15600	21	4	8c, 8f	E26 - Utilização dispersiva e generalizada do isolamento de celulose	ES36 - Instalação profissional de isolamento de celulose
19	Isolamento de celulose	Vida útil do isolamento de celulose					X	-	-		4	10a, 11a	E27 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação reduzida	-
20	Cerâmica	Produção de fritas	X	X				3, 13, NACE 23.1	19	1, 2, 3, 8b, 22	4	2, 5, 6a	E17 - Utilização industrial de boratos durante o fabrico de fritas	ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES32 - Trabalhar num laboratório

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
21	Síntese química	Fabrico de novos produtos químicos utilizando boratos	X					3, 8, 9	19	2, 3, 4, 5, 8b, 9, 13, 15, 19, 21	-	1, 6a	E2 - Utilização genérica industrial de boratos resultando no fabrico de outra substância	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório
22	Revestimentos	Formulação de tintas e revestimentos		X				3, 7, 8, 10	9a, 18	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15	--	2	E6 - Formulação de boratos em tintas e revestimentos	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório
23	Revestimentos	Utilização industrial de tintas e revestimentos			X			3, 7	9a, 18	7, 8b, 9, 10, 13	-	5	E13 - Utilização industrial de tintas e revestimentos contendo compostos de borato	ES11 - Utilização industrial de tintas e revestimentos

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
24	Revestimentos	Utilização profissional de tintas e revestimentos		X			22	9a, 18	5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 19		8c, 8f	E25 - Utilização dispersiva e generalizada de tintas e revestimentos contendo boratos	ES25 - Utilização profissional de tintas e revestimentos	
26	Materiais de construção	Formulação/utilização de boratos em materiais de construção (placa de gesso cartonado, madeira)	X				3, 13	K35000, 8	4, 5, 8b, 14, 24, 26	4, 11	2, 3, 5	E4 - Formulação genérica de boratos em preparações E8 - Formulação de boratos em materiais E11 - Utilização genérica industrial de boratos resultando na inclusão dentro ou à superfície de uma matriz	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório	
27	Materiais de construção	Utilização profissional de materiais de construção		X		X	22, 19	K35000, 8	21	4	10a, 11a, 12a	E21 - Processamento genérico industrial de artigos com técnicas abrasivas de libertação reduzida E27 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação reduzida	ES37 - Instalação profissional de placa de gesso cartonado, placa e outros produtos	
28	Materiais de construção	Utilização pelos consumidores de materiais de construção			X	X	21	0	-	4	10a, 11a	E27 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação reduzida	ESC4 - Utilização pelos consumidores de materiais de construção contendo boro (com excepção de isolamentos)	
29	Materiais de construção	Vida útil dos materiais de construção				X		-	-	4	10a, 11a	E27 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação reduzida	-	

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
30	Detergentes	Formulação em detergentes		X				3, 10	35	2, 3, 4, 5, 8b, 9, 15	-	2	E5 - Formulação de boratos em detergentes	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório
31	Detergentes	Utilização profissional de detergentes			X			22	35	1, 2, 3, 11, 10, 13, 19	-	8a, 8c, 8d, 8f	E23 - Utilização dispersiva e generalizada de boratos com 100% de libertação para a água	ES4 - Utilização de detergentes em contextos industriais ou profissionais
32	Detergentes	Utilização pelos consumidores de detergentes				X		21	35	-	-	8a, 8c, 8d, 8f	E23 - Utilização dispersiva e generalizada de boratos com 100% de libertação para a água	ESC1 - Utilização pelos consumidores de detergentes contendo boro
33	Vidro	Produção de lâ de vidro	X	X				3, 13, NACE 23.1	19	1, 2, 3, 8b, 22	4	2, 5, 6a	E14 - Utilização industrial de boratos durante o fabrico de lâ de vidro	ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES32 - Trabalhar num laboratório

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
34	Vidro	Produção de vidro com elevado teor de álcali	X	X				3, 13, NACE 23.1	19	1, 2, 3, 8b, 22	4	2, 5, 6a	E15 - Utilização industrial de boratos durante o fabrico de vidro com elevado teor de álcali	ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES32 - Trabalhar num laboratório
35	Vidro	Produção de vidro com baixo teor de álcali	X	X				3, 13, NACE 23.1	19	1, 2, 3, 8b, 22	4	2, 5, 6a	E16 - Utilização industrial de boratos durante o fabrico de vidro com reduzido teor de álcali	ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES32 - Trabalhar num laboratório

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
36	Fluidos industriais	Formulação de boratos em fluidos industriais		X				3, 8, 9, 10,15	20, 24, 25	3, 4, 5, 8b, 9		2	E4 - Formulação genérica de boratos em preparações	<p>ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas</p> <p>ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente</p> <p>ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas</p> <p>ES21 - Actividades gerais de manutenção</p> <p>ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes</p> <p>ES32 - Trabalhar num laboratório</p>

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
37	Fluidos industriais	Utilização industrial de fluidos industriais		X	X		3, 15, 17	19, 20, 24, 25	1, 2, 6, 8a, 8b, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26	-	2, 4, 5, 7	<p>E4 - Formulação genérica de boratos em preparações</p> <p>E9 - Utilização genérica industrial de boratos como auxiliares de processamento em processos e produtos</p> <p>E11 - Utilização genérica industrial de boratos resultando na inclusão dentro ou à superfície de uma matriz</p> <p>E18 - Utilização genérica industrial de borato em sistemas fechados</p>	<p>ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas</p> <p>ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES9 - Diluição com água de concentrado de fluidos para trabalho de metais</p> <p>ES12 - Utilização de soluções de limpeza em contextos industriais ou profissionais</p> <p>ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente</p> <p>ES17 - Reposição do banho de tratamento para galvanização, chapeamento e outros tratamentos de superfície</p> <p>ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas</p> <p>ES21 - Actividades gerais de manutenção</p> <p>ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes</p> <p>ES29 - Galvanização, chapeamento e outro tratamento de superfície de artigos metálicos</p> <p>ES32 - Trabalhar num laboratório</p> <p>ES33 - Utilização de FTM em maquinaria</p> <p>ES34 - Lubrificação em condições de elevada energia</p>	
38	Fluidos industriais	Utilização pelos consumidores de fluidos automóveis				x	21	4, 16, 24	-	-	9a, 9b	<p>E27 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação reduzida</p>	<p>ESC8 - Exposição para os consumidores na utilização de fluidos automóveis</p>	

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
39	Metalurgia	Formulação em ligas	X	X				3, 14	7, 19	8b,22,23, 24	7	1, 2	E2 - Utilização genérica industrial de boratos resultando no fabrico de outra substância	<p>ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas</p> <p>ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas</p> <p>ES21 - Actividades gerais de manutenção</p> <p>ES32 - Trabalhar num laboratório</p>
40	Metalurgia	Fabrico de preparações e pastas de decapante	X	X				3, 10, 13	38	3, 4, 5, 8b, 9, 14	-	2	E4 - Formulação genérica de boratos em preparações	<p>ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas</p> <p>ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente</p> <p>ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas</p> <p>ES21 - Actividades gerais de manutenção</p> <p>ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes</p> <p>ES32 - Trabalhar num laboratório</p>

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
41	Metalurgia	Utilização industrial de decapantes para a fundição de metais (preciosos)			X			3, 14	7, 19	22	7	6b	E2 - Utilização genérica industrial de boratos resultando no fabrico de outra substância	ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES32 - Trabalhar num laboratório
42	Metalurgia	Utilização industrial de pastas de decapante para revestir varetas de brasagem e soldadura			X			3,10	38	14	7	5	E11 - Utilização genérica industrial de boratos resultando na inclusão dentro ou à superfície de uma matriz	ES24 - Utilização industrial de decapante em pasta para revestir varetas de soldadura/brasagem
43	Metalurgia	Utilização industrial/profissional de varetas de soldadura ou brasagem			X			3, 14, 15, 17, 19	38	13, 25, 26	-	4	E9 - Utilização genérica industrial de boratos como auxiliares de processamento em processos e produtos	ES40 - Utilização industrial e profissional de decapantes na soldadura/brasagem
44	Metalurgia	Utilização de boratos no tratamento de metal (chapeamento, passivação, galvanização, etc.)			X			3, 15, 17	14	3,4,5, 8a, 8b	-	4	E9 - Utilização genérica industrial de boratos como auxiliares de processamento em processos e produtos	ES17 - Reposição do banho de tratamento para galvanização, chapeamento e outros tratamentos de superfície ES29 - Galvanização, chapeamento e outros tratamentos de superfície de artigos metálicos

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
45	Cerâmica sem óxido	Utilização de substâncias intermédias na produção de pós cerâmicos sem óxido		X				8,9,13	19	3,4 8b 22,23,24	4	1, 2, 5, 6a, 6b	<p>E2 - Utilização genérica industrial de boratos resultando no fabrico de outra substância</p> <p>E4 - Formulação genérica de boratos em preparações</p> <p>E11 - Utilização genérica industrial de boratos resultando na inclusão dentro ou à superfície de uma matriz</p>	<p>ES2 - Processos fechados e processos amplamente fechados a temperaturas altas</p> <p>ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas</p> <p>ES38 - Esmagamento trituração de pós contendo borato</p>
46	Aplicações nucleares	Utilização industrial de boratos em sistemas nucleares fechados			X			23	37	1, 2, 8b	-	7	<p>E19 - Utilização industrial de boratos em centrais nucleares com libertação para a água</p> <p>E20 - Utilização industrial de boratos em centrais nucleares sem libertação para a água</p>	<p>ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura</p> <p>ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente</p> <p>ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas</p> <p>ES32 - Trabalhar num laboratório</p>
47	Indústria petrolífera	Formulação em cimento		X				2b	K35100	2, 3, 8b	-	2	<p>E4 - Formulação genérica de boratos em preparações</p>	<p>ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente</p> <p>ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas</p> <p>ES21 - Actividades gerais de manutenção</p> <p>ES32 - Trabalhar num laboratório</p>
48	Indústria petrolífera	Utilização industrial de cimento			X			2b	K35100	8b, 4	-	5	<p>E11 - Utilização genérica industrial de boratos resultando na inclusão dentro ou à superfície de uma matriz</p>	<p>ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente</p> <p>ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas</p> <p>ES32 - Trabalhar num laboratório</p>

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
49	Fotografia	Formulação em soluções fotográficas		X				3, 10	20 30	4, 5, 8b, 9	-	2	E4 - Formulação genérica de boratos em preparações	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes
50	Fotografia	Utilização industrial de soluções fotográficas			X			3	30	19	-	4	E9 - Utilização genérica industrial de boratos como auxiliares de processamento em processos e produtos	ES35 - Reposição da solução tampão - aplicações fotográficas
51	Fotografia	Utilização profissional de soluções fotográficas			X			22	30	13, 19	-	8a	E23 - Utilização dispersiva e generalizada de boratos com 100% de libertação para a água	ES30 - Utilização de soluções de revelação e de fixação em aplicações fotográficas ES35 - Reposição da solução tampão para aplicações fotográficas
53	Papel para impressão	Formulação de soluções de PVA com borato		X				3, 10	20	4, 5, 8b	-	1, 6a, 6b	E2 - Utilização genérica industrial de boratos resultando no fabrico de outra substância	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
54	Materiais refractários	Formulação em misturas refractárias		X				3, 15, 10	0	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 9, 21, 22, 23, 24,	4	2,3	E4 - Formulação genérica de boratos em preparações E8 - Formulação de boratos em materiais	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES13 - Preparar e aplicar misturas refractárias ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES32 - Trabalhar num laboratório
55	Materiais refractários	Utilização industrial de preparações refractárias			X		X	3, 14	15	7,14,19		5	E11 - Utilização genérica industrial de boratos resultando na inclusão dentro ou à superfície de uma matriz	ES13 - Preparar e aplicar misturas refractárias

Número de UI	Sector	Utilização Identificada	Estádio do ciclo de vida					Categoria de sector de utilização (SU)	Categoria de produto químico (PC)	Categoria de processo (PROC)	Categoria de artigo (AC)	Categoria de libertação para o ambiente (ERC)	Cenário de Exposição	
			Fabrico	Formulação	Utilização	Utilização	Vida útil (para artigos)						Ambiente (E)	Saúde Humana (HH)
56	Produção e utilização de placas de pré-forma	Produção de placas de pré-forma para piscinas	X					3	37	2, 3, 4, 5, 8b, 9, 15, 19	-	5	E11 - Utilização genérica industrial de boratos resultando na inclusão dentro ou à superfície de uma matriz	ES7 - Descarregamento de sacos (25-50 kg) em reservatórios de mistura ES8 - Descarregamento de Big Bags (750-1500 kg) em reservatórios de mistura ES16 - Produção fechada a temperatura ambiente ES18 - Transferência da substância ou preparação de/para grandes reservatórios/recipientes em instalações dedicadas ES21 - Actividades gerais de manutenção ES22 - Transferência de substâncias para pequenos recipientes ES31 - Compactação e obtenção de placas de pré-forma de pós contendo borato ES32 - Trabalhar num laboratório
57	Produção e utilização de placas de pré-forma	Utilização de placas de pré-forma para piscinas			X			22	-	0	-	8a, 8d	E23 - Utilização dispersiva e generalizada de boratos com 100% de libertação para a água	ES1 - Utilização profissional de placas de pré-forma para piscinas
58	Brinquedos	Utilização pelos consumidores de argilas para modelar				X		21	9b	-	-	11a	E27 - Utilização dispersiva e generalizada de artigos contendo boratos com libertação reduzida	ESC7 - Utilização pelos consumidores de argilas para modelar

Nota: O número de UI (utilização identificada) bem como a numeração dos Cenários de Exposição (ES) estão correctos. Mesmo que a numeração possa ser inconsistente nalguns casos, não se trata de um erro. Não faltam documentos.